



	D	H	容量
NV-R5-VL	845	1285	490
NV-R6-VL	870	1445	580
NV-R8-VL	980	1555	760
NV-R10-VL	1100	1580	950

NV-R-VL 便槽配管部品一覧

番号	品名	品番	1階専用
	槽本体		1
	導入自在ソケット107(R用)	B31403R	1
	導入管L100	BU100*100	1
	汲取り口パイプ216L90		1
	マンホール200		1

設置上の注意事項

- 土かぶりは、500mmまでの施工にしてください。
- ()内寸法は、素材寸法を示しています。主体に合せて現場で切り合せてください。
- 槽の底面及び上部にはコンクリート(厚み100mm)を打設し、槽の沈下や破壊を防止してください。
- 埋め戻しには、石や土塊の混入していない土又は砂を使用してください。
- 配管の接合部や摺動部は、確実に接着し、漏水を防止してください。
- マンホール周囲は、約1.2m四方、厚み50mm以上のコンクリートを打設してください。
- 埋め戻し前に10%以上の水を管内に流し、漏水のないことを確認してください。
- 槽内に水を張り、漏水のないことを確認するとともに浮上りを防止してください。

配管上の注意事項

- 導入横引配管は、全長2m以内になしてください。
- 導入横引管でのエルボは使用しないでください。
- 導入縦管が1500mm以上になる場合は、必ず臭突を設置してください。

使用上の注意事項

- タバコ等の火気を投げ込まないでください。
- 有機溶剤、酸性・アルカリ性の洗浄剤、うじ殺しは、使用しないでください。

投影法	3角法	尺度	1 / 20	図名	NV-R-VL 直下型 寸法図
日付	2007年8月1日			図番	B000 NV-R-VL
承認	検印	設計	製図	ダイワ化成株式会社	
	永岡	道添			