



使用水道圧範囲： 1.5 ～ 7.0 K g f / c m <sup>2</sup>

但し、0.4 K g f / c m <sup>2</sup> から使用可能ですが、  
多少洗浄力が弱くなります。

使用電源： D C 6 V (アルカリ乾電池、単 3 × 4 本)

フラップ - 構造：バランス式開閉弁

注記・電磁バルブの取付け位置を変更する時、フレキシブル管の長さが  
合わない場合がありますので別途市販のフレキシブル管を用意し  
てください。

- ・臭突を設置する場合は、排気扇の風量を 4 5 0 l / m i n 以下  
のものをご使用ください。
- ・水道配管は、しっかり固定してください。
- ・水道配管内のゴミは完全に取り除いてください。
- ・水道圧によって洗浄水量が異なりますので、水量調整ネジで調整  
してください。
- ・バルブに向かって左右給水可能です。また、便器に向かって左右  
のバルブ取付けも可能です。詳しくは施工説明書をご覧ください。

9									
8	ペーパーホルダー	1							
7	止水栓	1							
6	洗浄ガン	1					U字ノズル付、フック付		
5	床フランジ	1	A B S 樹脂		黒				
4	フレキシブル管	1	S U S						
3	電磁バルブ	1			アイボリー		洗浄ガン用止水栓付		
2									
1	便器本体	1	衛生陶器						
番 号		部 品 名 称		個数	材 質	表面処理	色 相	品 番	備 考
投影法	3角法		尺度	1 / 1 0		図名	簡易水洗便器 洋風 F 8・D G 0 0 電磁バルブ式 便座なし 寸法図		
日付	2 0 0 5 0 4 . 0 1		旧図		図番	A 0 0 0    6 2 2 - 1			
承認	検印	設計	製図						
		永岡		ダイワ化成株式会社					